



- ▶ CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли
- ▶▶ Угловая конструкция – стандартная

Угловая петля –30° III, макс. наложение



- CLIP top BLUMOTION со встроенным BLUMOTION (с возможностью деактивации)
- CLIP top без пружины
- Угловая петля –30° III
- Угол открывания 110°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- При креплении INSERTA чашка петли крепится без инструмента

Веб-код

DQDXLA

Дополнительная информация

WA	Угол		
	-35°	-30°	-25°
			N° 11
			140
	N° 29	N° 30	N° 31
	140	140	141

Обзор – угловые петли	120
WA Угловая петля	

Информация для заказа

Чашка петли		INSERTA		№ арт.
Петля	Пружина	Цвет		
CLIP top BLUMOTION	●	NI		79B3491
●	С пружиной	NI	Никелиров.	
○	Без пружины			

Чашка петли		На саморезы		№ арт.
Петля	Пружина	Цвет		
CLIP top BLUMOTION	●	NI		79B3451
CLIP top	○	NI		78A5451.T

Принадлежности			
Заглушка на плечо петли			
С без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Заглушка на чашку петли		
Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON для дверей		
Исполнение	Пружина	№ арт.
Короткий	○	956.1004
Длинный	○	956A1004
Длинный	●	956A1006

Саморез		
Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3,5	15	609.1500
3,5	17	609.1700

Примечание

Петли CLIP top BLUMOTION и CLIP top нельзя комбинировать на одном фасаде.

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION CLIP top – петли	75	Обзор – TIP-ON для дверей	185
Ответные планки	156	Обзор – приспособления	561
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164	Доп. техническая информация	662
Принадлежности – общие	166		

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210



Проектирование

Примечание

Размеры действительны при заводской настройке. При других параметрах меняется наложение двери. Рекомендуется пробная установка. Расстояние до места установки планки может не совпадать со стандартным.

Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.	Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.	Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Угловая подкладка	-5°	171A5500	Угловая подкладка	+5°	171A5070	Угловая подкладка	+5°	171A5070
Угловая подкладка	-5°	171A5500	Угловая подкладка	+5°	171A5070	Угловая подкладка	+5°	171A5070

№ арт.	Угол	Подъем (мм)	№ арт.
N° 29	-35°	0	173H7100
N° 30	-30°	3	173H7130
N° 11	-25°	9	175H7190